

Συμβουλές αναζήτησης και περιήγησης στον ενιαίο ηλεκτρονικό κατάλογο του ΤΕΕ, για εύρεση διαθέσιμων ψηφιακών τεκμηρίων:

<http://library.tee.gr/vufind/>

### Αναζήτηση με χαρακτήρες μπαλαντέρ

Για να κάνετε αναζήτηση με μόνο ένα χαρακτήρα ως μπαλαντέρ χρησιμοποιήστε το σύμβολο `?`.

Για παράδειγμα, για να αναζητήσετε τη λέξη “text” ή “test” μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον όρο:

`te?t`

Για να χρησιμοποιήσετε πολλαπλούς χαρακτήρες, 0 ή και περισσότερους, ως μπαλαντέρ χρησιμοποιήστε το σύμβολο `*`.

Για παράδειγμα, για να αναζητήσετε τις λέξεις test, tests ή tester, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον όρο:

test\*

Μπορείτε επίσης, να χρησιμοποιήσετε τους χαρακτήρες μπαλαντέρ και μέσα στη λέξη.

tes\*t

### Αναζήτηση συγγενών όρων – Proximity search

Χρησιμοποιήστε το σύμβολο ~ στο τέλος όρου **Πολλαπλώ ν λέξεων**. Για παράδειγμα, για να αναζητήσετε τις λέξεις *economics* και *keynes* που έχουν απόσταση 10 λέξεων μεταξύ τους, χρησιμοποιήστε:

“ economics Keynes”~10

### Αναζήτηση σε Εύρος – Range search

Για να πραγματοποιήσετε μια αναζήτηση σε εύρος μοιρείτε να χρησιμοποιήσετε τους χαρακτήρες `{}`. Για παράδειγμα, για να αναζητήσετε τον όρο που ξεκινά με το γράμμα A, B, ή C χρησιμοποιήστε:

`{A TO C}`

Το ίδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με πεδία που έχουν αριθμούς, όπως για παράδειγμα το Έτος:

`{2002 TO 2003}`

## Αναζήτηση ασαφούς όρου – Fuzzy Search

Χρησιμοποιήστε το σύμβολο `~` στο τέλος όρου αναζήτησης **μιας μόνο λέξης**. Για παράδειγμα για να αναζητήσετε έναν όρο του οποίου η ορθογραφία μοιάζει με την λέξη “roam” χρησιμοποιήστε την αναζήτηση ασαφούς όρου:

roam~

Αυτή η αναζήτηση θα βρει όρους όπως foam και roams.

Εάν εισάγετε μια επιπλέον παράμετρο μπορείτε να ορίσετε και την επιθυμητή εγγύτητα. Η τιμή είναι μεταξύ 0 και 1. Χρησιμοποιώντας τιμή πλησιέστερη στο 1, θα ταυτιστούν μόνο όροι με υψηλότερη εγγύτητα. Για παράδειγμα:

roam~0.8

Η προεπιλεγμένη τιμή που χρησιμοποιείται στην περίπτωση που δεν δηλωθεί η παράμετρος είναι 0.5.

```
td p { background: transparent } p { margin-bottom: 0.25cm;
line-height: 115%; background: transparent } a:link { color: #000080;
so-language: zxx; text-decoration: underline }
```